

제 품 명

• MN Stain-Stop>W<

제 조

• 독일



독일/ Lithofin 사 제품

◆ 특 징

- 자연석과 인조석 표면에 처리할 수 있는 최고급 수성 보호제
- 오일, 그리스, 물 등으로 인한 오염으로부터 보호됨
- 일상 크리닝을 쉽게 하여 관리가 용이함
- 부엌, 욕조, 샤워장, 온천장, 창턱 등에 시공하면 효과적임
- 유광, 무광에 사용가능
- 시간이 지나도 자체의 색상이 변하지 않음(무광타입 최고급 보호제)
- 석재의 기공을 막지 않음

◆ 사용방법

1. 적용할 표면을 깨끗이 크리닝 한 후 완전히 건조시킨다.
 2. 브러쉬, 로라 또는 천을 사용하여 일정한 양을 고르게 발라야 하며 3~4.5평씩 작업하는 것이 좋다.
 3. 약품 흡수가 빨리 되는 곳은 작업 후 5분 뒤에 재작업을 하는 것이 좋다.
 4. 표면에 약품 잔여물이 건조되지 않도록 작업 후 10분 이내에 잔여물을 완전히 제거한다.
- ※ 사용 전에 반드시 적용할 장소의 가장자리에 테스트한 후 사용한다.

◆ 희석비율 : 원액사용

◆ 사용면적 : 20~25㎡/1ℓ

◆ 포 장 : 5 L / 플라스틱 용기

제 품 명

• MN Stain-Stop

제 조

• 독일



독일/ Lithofin 사 제품

◆ 특 징

- 자연석과 인조석 표면에 처리할 수 있는 최고급 보호제
- 오일, 그리스, 물 등으로 인한 오염으로부터 보호됨
- 일상 클리닝을 쉽게 하여 관리가 용이함
- 부엌, 욕조, 샤워장, 온천장, 창턱 등에 시공하면 효과적임
- 유광, 무광에 사용가능
- 시간이 지나도 자체의 색상이 변하지 않음(무광 타입 최고급 보호제)
- 석재의 기공을 막지 않음

◆ 사용방법

1. 적용할 표면을 깨끗이 클리닝 한 후 완전히 건조시킨다.
2. 브러시, 롤러 또는 천을 사용하여 일정한 양을 고르게 발라야 하며 3~4.5평씩 작업하는 것이 좋다.
3. 약품 흡수가 빨리 되는 곳은 작업 후 5분 뒤에 재 작업을 하는 것이 좋다.
4. 표면에 약품 잔여물이 건조되지 않도록 작업 후 10분 이내에 잔여물을 완전히 제거한다. 넓은 장소에서는 자동마루세척기를 사용하여 스퀴지로 잔여물을 제거한 후 흰색 패드로 돌려준다.

※ 사용 전에 반드시 적용할 장소의 가장자리에 테스트한 후 사용한다.

◆ 희석비율 : 원액사용

◆ 사용면적 : 20~25㎡/5ℓ

◆ 포 장 : 5 L / 스테인레스 용기

제품명

• MN Colour Intensifier

제조

• 독일



독일/ Lithofin 사 제품

◆ 특징

- 석재의 색상증진 및 구조를 선명하게 한다.
- 벽, 바닥, 계단, 입구, 테라스에 사용 가능, 내. 외부용으로 적합.
- 무광 자연석, 인조석에 사용가능
- 오염을 방지하고 유지관리를 쉽게 해준다.
- 존속기간 : 내부 - 영구
- 외부 - 색상유지 : 1~2년
- 방지효과 : 5~7년

◆ 사용방법

1. 깨끗이 클리닝 한 후 건조 시킨다.
 2. 브러시, 로라 또는 천으로 일정한 양의 약품을 고르게 바른다.
흡수성이 강한 표면에는 5분 후에 반복 사용해도 좋다.
 3. 약품 잔여물이 남지 않도록 적용 후 10분 이내에 천으로 완전히 제거한다.
 4. 넓은 면적의 경우는 스퀴지로 약품 잔여물을 제거하고 흰색 패드로 돌려준다.
- ※ 완전히 건조된 표면에만 사용 할 것 (신축의 경우는 8주간 건조)
솔벤트에 민감함 유리, 나무, 플라스틱 및 기타 표면은 반드시 약 품이 튀지 않게 보강작업 후 실시한다.
작업완료 후 약 30분이 경과해야만 통행이 가능하며,
24시간이 지나야 만 완전히 건조된다.
사용 전에 반드시 적용할 장소의 가장자리에 테스트한 후 사용한다.

◆ 희석비율 : 원액사용

◆ 사용면적 : 20~25m²/5ℓ

◆ 포 장 : 5 L / 스테인레스 용기